

# LSC601WU-ST

3LCD WUXGA KURZDISTANZ LASER BEAMER

## Hauptmerkmale

- Laser-Phosphor-Technologie der 3. Generation mit einer Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden\*
- Fortschrittliche 3LCD Technik
- WUXGA-Visualisierungserlebnis mit bis zu 180-Zoll-Bildgröße
- 6.000 ANSI-Lumen für helle Bilder in jeder Umgebung
- Hohes natives Kontrastverhältnis durch 3x 0,64" Chip
- Flexibilität bei der Installation durch H/V-Keystone,



1.920 x 1.200

**AUFLÖSUNG**



6.000 ANSI Lumen

**HELLIGKEIT**



3.000.000:1

**DYN. KONTRAST**



4,0x

**DIGITAL ZOOM**



16 Watt

**LAUTSPRECHER**



RS232 + RJ45

**STEUERUNG**

## Produktbeschreibung

Der LSC601WU-ST von ViewSonic ist ein fortschrittlicher WUXGA-Installationsbeamer mit 6.000 ANSI Lumen. Er nutzt Laser-Phosphor-Technologie der dritten Generation und bietet eine hohe und konstante Helligkeit für eine zuverlässige Lebensdauer der Lichtquelle von 30.000 Stunden\*. Lens-Shift, 1,6-facher optischer Zoom, 360°-Projektion und Porträt-Modus sorgen für hohe Flexibilität bei der Realisierung Ihrer kreativen Installationen, insbesondere ideal für Auditorien, Sitzungssäle und kommerzielle Displays. Hinzu kommen die kompakte Größe und integriertes HDBaseT, das eine große Flexibilität gewährleistet.

\*Die Lebensdauer der Lichtquelle kann je nach tatsächlicher Nutzung und anderen Faktoren variieren. 30.000 Stunden im Eco Modus.

## Anschlussbelegung und Ansichten



# LSC601WU-ST

3LCD WUXGA KURZDISTANZ LASER BEAMER

## Technische Daten

PRODUKTZEPIFIKATIONEN	LSC601WU-ST (VS20185)
Projektionssystem	3LCD (3x0.64" mit MLA)
Native Auflösung	1920 x 1200
Seitenverhältnis	16:10
Helligkeit	6000 ANSI Lumen 6500 Center Lumen
Kontrastverhältnis	3.000.000:1
Darstellbare Farben	1.07 Mrd.
Lichtquellentyp	Laser Phosphor
Lebensdauer der Lichtquelle	≥ 20.000 / ≥ 30.000 h (Normal/Eco)
Linse	F=1,6 f=6,39mm
Projektionsversatz	98% ±5%
Projektionsverhältnis	0,44
Optischer Zoom	Nein (Fix)
Digitaler Zoom	1,0x-4,0x
Bildgröße	55"-180"
Projektionsabstand	0,521-1,71m (100""@0,948m)
Keystone / Auto-Keystone	H/V: ±15°
Lens Shift	Nein
Betriebsgeräusch (Normal)	35dB
Betriebsgeräusch (Eco)	25dB
Eingangsverzögerung	60ms
Unterstützte Auflösungen Eingangssignal	VGA(640 x 480) bis WUXGA_RB(1920 x 1200)
HDTV-Kompatibilität	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Horizontale Frequenz	15K-100KHz
Vertikale Scanrate	23-85Hz
EINGÄNGE	
HDMI	2x v1.4 / HDCP 1.4
VGA	1x
HDBaseT	1x
Audio-In	1x (3,5mm)
AUSGÄNGE	
VGA	1x
Lautsprecher	1x 16 Watt
Audio Out	1x (3,5mm)
USB	
USB-A	1x (5V / 2A)
STEUERUNG	
RS232 (DB 9-poliger Stecker)	1x
RJ45	1x
USB-B (Services)	1x

ENERGIE	
Versorgungsspannung	100-240V AC ± 10%, 50/60Hz
Netzteil	Intern
Leistungsaufnahme	Normal: 345 Watt Standby: <0,5 Watt
FEATURES	
SuperColor, Golf Mode, 360° Tilt Angle Projection, Portrait Mode, Warping, 4 Corner Adjustment, Auto Keystone, USB Reader, USB Display, LAN Display, LAN Control, Crestron (RoomView) (CCV1) (Compatible), PJ Link (Compatible), Extron (RS232, LAN) (Compatible), ATEN (RS232, LAN) (Compatible), Q-SYS, HDBaseT, MTR (21:9), Preload Pattern, Auto Power on - Direct Power on, Smart Energy - Auto Power off, Smart Energy - Power Saving, Instant on, Instant off, Password Protection, Keypad Lock, High Altitude Mode	
LIEFERUMFANG	
LSC601WU-ST	1x
Netzkabel	1x
Fernbedienung	1x
Kurzanleitung	1x
OPTIONALES ZUBEHÖR	
Wireless Screen Casting Kit	WPD-900
MAßE UND GEWICHTE	
Nettogewicht	8,0Kg
Bruttogewicht	10,3Kg
Abmessungen (BxTxH) mit Justierfuß	405x404x164mm
Abmessungen der Verpackung	510x498x260mm
SONSTIGES	
Betriebstemperatur	0~40°C
Karton	Braun
OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Niederländisch, Portugiesisch, Japanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Koreanisch, Russisch, Türkisch, Finnisch, Norwegisch, Dänisch, Indonesisch, Ungarisch, Tschechisch, Kasachisch, Vietnamesisch, Thai, Farsi, insgesamt 25 Sprachen	
Bedienungsanleitung Sprachen: Englisch, S-Chinesisch, T-Chinesisch, Indonesisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Arabisch, Tschechisch, Thai, Vietnamesisch, insgesamt 20 Sprachen	
Ursprungsland	China
Garantie	3 Jahre Abholung, Reparatur, Rückgabe
EAN Code	0766907029291

Datenstand: 25.11.2025

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Datenblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet auf unserer Website abrufbar. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Kaufenden werden nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die hier genannten Firmennamen und Warenzeichen sind Eigentum des Unternehmens.